

EMT2100

二维有线影像扫描器



产品特点:

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

◆ 瞄准模式

清晰的瞄准模式，确保精准条码扫描

应用场景:

EMT2100 是一款极具性价比的二维影像条码扫描器，可以读取所有一维条码及二维码。结实耐用性充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、支付、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配、也能用于工业流水线、DPM 码扫描等应用。

EMT2100 二维有线影像扫描器产品规格书

光学\电气参数

数据接口	USB VCP, USB HID KEYBOARD
工作电压	5VDC±10%
工作电流	120mA
传感器	CMOS (640 * 480)
光源	白色LED
瞄准光源	红色条形LED

性能特性

扫描速度		350±50(次/秒)
识读码制	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, etc
	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc
最小解析度		≥5mil
最小打印对比度		≥30%
视域		49° (H), 37° (V)
角度读码	旋转	±360°
	偏转	±50°
	倾斜	±50°
典型识读景深	EAN 13	55mm-230mm (13mil)
	QR	35mm-170mm (15mil)
	Data Matrix	40mm-115mm (20mil)
	PDF 417	40mm-110mm (6.67mil)
	QRCode (微信)	40mm-410mm(32mil)

物理特性

尺寸(mm)	70 x 95 x 168(L x W x H)
重量	118g

环境特性

工作温度	-20°C~+60°C
存储温度	-40°C~+80°C
工作湿度	5% - 95%(无凝结)
抗震能力	1.5米
环境光照	0~100,000LUX

*规格如有更改, 恕不另行通知

公司名称: 武汉壹码通科技有限公司

联系电话: 027-87508898

网 址: www.emtsky.com

