



壹码通  
ECODESKY

# EMT2300U-RF

## 二维无线影像扫描器



### 产品特点:

#### ◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

#### ◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

#### ◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

#### ◆ 百万像素

1280\*800 百万像素，可识读 OCR

### 应用场景:

EMT2300U-RF 是一款极具性价比的二维无线影像条码扫描器，可以读取所有一维条码及二维码。该型号支持识读 OCR，结实耐用，充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、支付、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配、DPM 码等应用。

# EMT2300U-RF 二维无线影像扫描器产品规格书

无线规格		
通讯频段	433MHz	
传输范围	100米（空旷环境）	
通讯模式	有线传输模式/无线传输实时模式/缓存模式/盘点模式	
内存大小	100,000条13位条码	
光学\电气参数		
数据接口	USB HID键盘口、USB 虚拟串口	
电池容量	1500mAh（锂电池）	
持续扫描次数	25, 000（每秒读取一次）	
充电时间	5小时	
工作电压	5VDC±10%	
传感器	COMS	
传感器分辨率	1280 x 800像素	
光源	白色LED	
瞄准光源	红色条形LED	
性能特性		
识读码制	2D	QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF, DataMatrix, Aztex, Maxicode, hanxin ,etc.
	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc
	OCR	身份证、护照
最小解析度	≥5mil	
最小打印对比度	≥20%	
视域	49.6°（H）	
	37.2°（V）	
角度读码	旋转：±360°、偏转：±50°、倾斜：±50°	
典型识读景深	EAN 13	40mm-340mm (13mil)
	QR	40mm-280mm (15mil)
	Data Matrix	40mm-140mm (20mil)
	PDF 417	40mm-180mm (6.67mil)
	QRCode ( 微信 )	40mm-500mm(32mil)
物理特性		
尺寸(mm)	90毫米X67毫米X168毫米（长X宽X高）	
重量	扫描器：160g	
	接收器：16g	
环境特性		
工作温度	-20℃~+65℃	
存储温度	-30℃~+70℃	
工作湿度	5% - 95%(无凝结)	
环境光照	0~100,000LUX	
抗震能力	1.5米	

\*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司  
 联系电话：027-87508898  
 网 址：www.emtsky.com

