

EMT2100U-RF

二维无线影像扫描器



产品特点:

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

◆ 瞄准模式

清晰的瞄准模式，确保精准条码扫描

应用场景:

EMT2100U-RF 是一款极具性价比的二维无线影像条码扫描器，可以读取所有一维条码及二维码，结实耐用性充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、支付、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配、DPM 码等应用。

EMT2100U-RF 二维无线影像扫描器产品规格书

无线规格		
通讯频段		433MHz
传输范围		100米（空旷环境）
通讯模式		有线传输模式/无线传输实时模式/缓存模式/盘点模式
内存大小		100,000条13位条码
光学\电气参数		
数据接口		USB HID键盘口、USB 虚拟串口
电池容量		1500mAh（锂电池）
持续扫描次数		25，000（每秒读取一次）
充电时间		5小时
工作电压		5VDC±10%
传感器		COMS
传感器分辨率		640 x 480像素
光源		白色LED
瞄准光源		红色条形LED
性能特性		
识读码制	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, etc
	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc
最小解析度		≥5mil
最小打印对比度		≥30%
视域		49° （H）
		37° （V）
角度读码		旋转：±360°、偏转：±50°、倾斜：±50°
典型识读景深	EAN 13	55mm-230mm (13mil)
	QR	35mm-170mm (15mil)
	Data Matrix	40mm-115mm (20mil)
	PDF 417	40mm-110mm (6.67mil)
	QRCode（微信）	40mm-410mm(32mil)
物理特性		
尺寸(mm)		90 x 67 x 168（长 x 宽 x 高）
重量		扫描器：160g
		接收器：16g
环境特性		
工作温度		-20℃~+65℃
存储温度		-30℃~+70℃
工作湿度		5% - 95%(无凝结)
环境光照		0~100,000LUX
抗震能力		1.5米

*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司
 联系电话：027-87508898
 网 址：www.emtsky.com

