

EMT1000C-RF

一维无线红光扫描器



产品特点:

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

◆ 接口丰富

提供 USB 接口，满足更多接口需求

应用场景:

EMT1000C-RF 是一款极具性价比的一维无线红光条码扫描器，可以读取所有一维条码。该型号支持 USB 等接口，结实耐用，性充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配等。

EMT100C-RF 一维无线扫描枪产品规格书

技术参数	
通讯频段	2.402至2.480GHz自适应跳频
传输范围	≤50米
数据速率	1Mbps
通讯模式	实时模式 / 盘点模式 / 缓存模式
内存大小	500条13位条码
电气参数	
数据接口	USB, HID键盘口（无线接收器）
电池容量	1500mAh（锂电池）
完全充电	4小时（连续常亮工作）
使用时间	9.5小时以上（正常手动触发工作）
充电时间	4.5小时
工作电压	DC 5V±10%
工作电流	最大电流:120mA
	休眠电流: 50mA（扫描器）
光学特性	
光源	632纳米红色
性能特性	
扫描速度	350±50(次/秒)
识读码制	EAN13, EAN8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW-7), CODE 39, CODE 93, INTERLEAVED 2OF5, STANDARD 2OF5, MATRIX 2OF5, CODE 128, EAN/UCC 128, CODE 11, CHINESE POST
最小解析度	≥5mil
最小打印对比度	>30%
读码角度	倾斜 ±60°
	偏转 ±60°
标准景深	Code 39 45mm-100mm(4mil)
	ENA 13 50mm-270mm(13mil)
	Code 39 190mm-700mm(20mil)
物理特性	
尺寸(mm)	扫描器: 70 x 95 x 168(L x W x H), 接收器: 83 x 18 x 13(L x W x H)
重量	扫描器: 162g 接收器: 16g
环境特性	
工作温度	-20℃~+65℃
存储温度	-30℃~+70℃
工作湿度	5% - 95%（无凝结）
环境光照	0~100,000LUX
抗震能力	1.2米

*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司

联系电话：027-87508898

网 址：www.emtsky.com

