

### ◆ 产品特点:

#### 极速感应

影像式感应，自动唤醒功能，有效降低功耗和核心部件损耗，耐用性高

#### 语音功能

支持 DIY 语音播报功能，洪亮圆润的提示音，扫描合适便捷

#### 卓越的条码识读能力

解码算法做过特殊调校，可识读低亮下的各种屏幕及纸质码

#### 外观时尚

精巧的设计，有效节省桌面空间

### ◆ 应用场景:

EMT10 是一款为移动支付而设计的桌面平台，采用全球领先的影像拍照式光学技术，拥有出众的的条形码扫描和数字图像捕获功能，可应用于条码支付、客户服务售票验窗口、团购验证、收银设备配套等场合。



## EMT10 桌面式条码扫描器产品规格书

识读性能		
型号	EMT10	
图像传感器	CMOS	
分辨率	640 * 480	
通讯接口	TTL-232, USB (HID-KBW、虚拟串口)	
识读屏幕码	2D	QR Code、Micro QR、PDF417
	1D	Code 128、EAN-13、EAN-8、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code11、ITF-25 (Interleaved 2 Of 5)、Code39、Code93、Code32、Codabar
识读精度	≥5mil	
对比度	≥10%	
旋转灵敏度	旋转	360°
	倾斜	±55°
	偏转	±55°
视场角	水平35°，垂直27°	
典型识读景深	EAN 13	50mm~250mm (13mil)
	QR	30mm~180mm (15mil)
	Data Matrix	25mm~170mm (10mil)
	PDF 417	50mm~110mm (6.67mil)
	QRCode (微信)	10mm~260mm(32mil)
	Code39	55mm~120mm (5mil)
	Code128	50mm~260mm (13mil)
机械/电气参数		
尺寸(mm)	110 x 130 x 105 (L x W x H)	
重量	160g	
指示	蜂鸣器	
典型功耗	330mW	
输入电压	DC 5.5~3.3V	
典型电流	110mA @3.3V	
待机电流	60mA	
环境参数		
工作温度	-20°C ~ +60°C	
存储温度	-40°C ~ +80°C	
工作湿度	5% - 95% (无凝结)	
环境光照	0 ~ 100,000 LUX	
配件		
数据线	USB 数据线	

\*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司

联系电话：027-87508898

网 址：www.emtsky.com

