

EMT1000C

一维有线红光扫描器



产品特点：

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

◆ 接口丰富

提供 USB 接口，满足更多接口需求

应用场景：

EMT1000C 是一款极具性价比的一维红光条码扫描器，可以读取所有一维条码。该型号支持 RS-232/USB 等接口，结实耐用，性充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配等。

EMT1000C 一维有线红光扫描器产品规格书

光学\电气参数

数据接口	RS-232
	USB HID KEYBOARD
	USB VCP
工作电压	5VDC $\pm$ 10%
工作电流	最大电流:120mA
传感器	线性CCD传感器
传感器分辨率	1500 pix
光源	632纳米红色

性能特性

扫描速度		350±50(次/秒)
识读码制		EAN13, EAN8, UPC A, UPC E, CODABAR（NW-7），CODE 39, CODE 93, INTERLEAVED 2OF5, STANDARD 2OF5, MATRIX 2OF5, CODE 128, EAN/UCC 128, CODE 11, CHINESE POST
最小解析度		≥5mil（PCS 0.9）
最小打印对比度		>35%
读码角度	倾斜	±60°
	偏转	±60°
典型景深	EAN 13	70mm-270mm (13mil)
	Code 39	80mm-290mm (17mil)
	Code 39	200mm-300mm (34mil)

物理特性

尺寸(mm)	70 x 95 x 168(L x W x H)
重量	132.5g

环境特性

工作温度	-20℃~+60℃
存储温度	-30℃~+70℃
工作湿度	5% - 95% (无凝结)
环境光照	0~100,000LUX
抗震能力	1.2米

*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司

联系电话：027-87508898

网 址：www.emtsky.com

