



EMT20 系列

桌面式条码扫描器

◆ 产品特点：

核心技术

采用国际先进智能图像识别技术，坚固耐用的工业设计理念相结合

绿色低功耗

采用自主核心技术，大大降低运行功耗，延长设备使用寿命

卓越的条码识读能力

解码算法经特殊调校，可识读低亮下的各种屏幕及纸质码

外观时尚

精巧的设计，有效节省桌面空间

◆ 应用场景：

EMT20 是一款为移动支付而设计的桌面平台，采用全球领先的影像拍照式光学技术，拥有出众的条形码扫描和数字图像捕获功能，可应用于证卡识读、条码支付、客户服务售票验窗口、团购验证、收银设备配套等场合。



EMT20 系列桌面式条码扫描器产品规格书

识读性能

| | | |
|--------|--------------------------------------|--|
| 图像传感器 | 640 * 480 CMOS | |
| 灯光 | 白色LED | |
| 支持系统 | Windows系列、Android系统、linux系统、Mac OS系统 | |
| 识读码制 | 2D | QR Code、PDF417、DataMatrix (ECC200) |
| | 1D | EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code39、Code128、Code93、CodaBar |
| 旋转灵敏度 | 旋转 | 360° |
| | 倾斜 | ±45° |
| | 偏转 | ±45° |
| 视场角 | 水平53° 垂直41° | |
| 典型识读景深 | Code 39 | 0mm-35mm (15mil) |
| | EAN 13 | 0mm-110mm (10mil) |
| | Code 128 | 0mm-150mm (10mil) |
| | QR Code 屏幕码 | 0mm-250mm (30mil) |

机械/电气参数

| | |
|--------|-----------------------------|
| 尺寸(mm) | 130 x 108 x 105 (L x W x H) |
| 重量 | 230g |
| 输入电压 | 5VDC |
| 电流 | 450mA (有语音播报) |

环境参数

| | |
|------|-----------------|
| 工作温度 | -20°C - +60°C |
| 存储温度 | -40°C - +80°C |
| 工作湿度 | 5% - 95% (无凝结) |
| 环境光照 | 0 ~ 100,000 LUX |

配件

| | |
|-----|---------|
| 数据线 | USB 数据线 |
|-----|---------|

*测试条件：环境温度=23℃；环境照度=300 LUX 白炽灯；纸质码使用壹码通制定的测试样码；屏幕码使用 6.53 英寸安卓手机，亮度 100%

*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司

联系电话：027-87508898

网 址：www.emtksky.com

