

# EMT005S系列

解码板

## ◆ 产品特点：

### 核心技术

采用国际先进智能图像识别技术，轻薄的工业设计理念相结合

### 绿色低功耗

采用自主核心技术，大大降低运行功耗，延长设备使用寿命

### 卓越的条码识读能力

解码算法做过特殊调校，可识读低亮下的各种屏幕及纸质码

### 接口丰富

4PIN 杜邦-USB、4PIN 杜邦-TTL232/4PIN 杜邦-RS232 接口，满足更多接口需求

## ◆ 应用场景：

EMT005S 系列二维解码板应用了国际先进的芯片化智能图像识别技术，可识读各类主流一维条码及标准二维条码，非常适合嵌入各种行业的产品中使用，如排队叫号设备、物流快递柜、电商自提柜、ATM 自助机、自助查询终端、智能垃圾箱等。



## EMT005S 系列解码板产品规格书

识读性能		
型号	EMT005S	EMT005SC
图像传感器	CMOS	
分辨率	640 * 480	
通讯接口	4PIN杜邦-TTL232 4PIN杜邦-USB (HID,CDC)	4PIN杜邦-RS232 4PIN杜邦-USB (HID,CDC)
识读码制	2D	PDF417, QR Code, DataMatrix, etc
	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc
识读精度	$\geq 5\text{mil}$	
照明	White LED	
旋转灵敏度	旋转	360°
	倾斜	$\pm 50^\circ$
	偏转	$\pm 50^\circ$
运动容差	2m/s	
符号反差	$\geq 30\%$	
视场角	水平68° 垂直51°	
典型识读景深	EAN 13	10mm-130mm (13mil)
	QR	0mm-95mm (15mil)
	Data Matrix	0mm-60mm (20mil)
	PDF 417	0mm-50mm (6.67mil)
	QRCode (微信)	10mm-260mm(32mil)
机械/电气参数		
尺寸(mm)	47.5 x 37.9 x 10.5 ( L x W x H )	
重量	10g	
指示	蜂鸣器	
典型功耗	1W	
输入电压	DC 5.5~3.3V	
电流	最大电流	300mA @5V
	典型电流	200mA @5V
环境参数		
工作温度	-20°C - +50°C	
存储温度	-40°C - +70°C	
工作湿度	5% - 95% (无凝结)	
环境光照	0 ~ 100,000 LUX	
配件		
数据线	USB 数据线	RS232 数据线

\*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司

联系电话：027-87508898

网 址：[www.emtssky.com](http://www.emtssky.com)

