

EMT2100

二维有线影像扫描器



产品特点:

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

◆ 接口丰富

提供 USB 接口，满足更多接口需求

应用场景:

EMT2100 是一款极具性价比的二维影像条码扫描器，可以读取所有一维条码及二维码。该型号支持 USB 接口，结实耐用性充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、支付、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配、也能用于工业流水线、DPM 码扫描等应用。

EMT2100 二维有线影像扫描器产品规格书

光学\电气参数		
数据接口		USB（HID, CDC）
工作电压		DC 5V±5%
工作电流		120mA
传感器		CMOS（640 x 480）
照明光源		白色LED
瞄准光源		红色LED
性能特性		
扫描速度		60FPS
识读码制	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, etc
最小解析度		≥5mil
最小打印对比度		≥30%
视域		49° （H）
		37° （V）
角度读码	旋转	±360°
	偏转	±50°
	倾斜	±50°
典型景深	EAN 13	55mm-230mm (13mil)
	QR	35mm-170mm (15mil)
	Data Matrix	40mm-115mm (20mil)
	PDF 417	40mm-110mm (6.67mil)
物理特性		
尺寸(mm)		95 x 62 x 160 (L x W x H)
重量		125g（含USB线）
提示方式		LED、蜂鸣器
环境特性		
工作温度		-20℃~+60℃
存储温度		-40℃~+70℃
工作湿度		5% - 95%(无凝结)
环境光照		0~100,000LUX

*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司
 联系电话：027-87508898
 网 址：www.emtsky.com

