

EMT6432Pro 系列

固定式扫描器

◆ 产品特点:

核心技术

采用国际先进智能图像识别技术，
轻薄的工业设计理念相结合

卓越的识读性能

可快速识读纸质码、屏幕码

一体化封装设计

可满足各种嵌入式应用

接口丰富

提供 USB (HID, CDC)、RS232 接口，满
足更多接口需求

◆ 应用场景:

EMT6432Pro 系列固定式扫描器是一款基于国际先进智能图像识别技术，它可以方便的嵌入物流快递柜、自提柜、排队叫号机等各种自助设备，搭配专属支架，适合俯拍识读多条码药监码应用。可以读取各种手机屏幕和纸质的一维码、二维码。



EMT6432Pro 系列固定式扫描器产品规格书

识读性能					
型号		EMT6432Pro		EMT6432CPro	
图像传感器		CMOS			
分辨率		1280 * 800			
通讯接口		USB(HID,CDC)		RS232	
识读码制	2D	QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF, DataMatrix, Aztex, Maxicode, hanxin, etc.			
	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc			
识读精度		≥ 3.9mil			
光源		对焦红色LED, 照明白色LED			
运动容差		3m/s			
旋转灵敏度	旋转	360°			
	倾斜	±50°			
	偏转	±50°			
符号反差		≥ 20%			
视场角		水平56.7° , 垂直35°			
典型识读景深	EAN 13	45mm-300mm (13mil)			
	QR	35mm-250mm (15mil)			
	Data Matrix	40mm-310mm (20mil)			
	PDF 417	45mm-200mm (6.67mil)			
	QRCode（微信）	50mm-500mm			
机械/电气参数					
尺寸(mm)		42 x 48.5 x 22 (W x D x H) (最大值)			
重量		75g(含USB线)			
典型功耗		1.8W			
输入电压		5VDC±10%			
电流	最大电流	450mA @5V			
	典型电流	360mA @5V			
环境参数					
工作温度		-20°C - +50°C			
存储温度		-40°C - +70°C			
工作湿度		5% - 95% (无凝结)			
环境光照		0 ~ 100,000 LUX			
配件					
支架		底盘直径 200mm； 支架 290mm+180mm； 悬臂 290+120mm			
数据线		USB 数据线		RS232数据线	

*测试条件: 环境温度=23℃; 环境照度=300 LUX 白炽灯; 纸质码使用壹码通制定的测试样码; 屏幕码使用 6.53 英寸安卓手机, 亮度 100%

*规格如有更改, 恕不另行通知

公司名称: 武汉壹码通科技有限公司

联系电话: 027-87508898

网 址: www.emtsky.com

